



NORSUPONE V.2

QUICK GUIDE

SNELSTART HANDLEIDING

KURZANLEITUNG

GUIDE RAPIDE

SNABBGUIDE

HURTIG GUIDE

GUÍA RÁPIDA

SZYBKI PRZEWODNIK



DOWNLOAD NORSUPONE APP:



Google Play Store



Apple Appstore

www.norsup.eu





EN

NL

DE

FR

SE

DA

SP

PL

NorsupOne V.2

EN

QUICK GUIDE

4

NL

SNELSTART HANDLEIDING

6

DE

KURZANLEITUNG

8

FR

GUIDE RAPIDE

10

SE

SNABBGUIDE

12

DA

HURTIG GUIDE

14

ES

GUÍA RÁPIDA

16

PL

SZYBKI PRZEWODNIK

18



NORSUP

NorsupOne V.2

(Please also consult the list on the inside of the cabinet)

CONNECT ALL THE HARDWARE

For the connection in the heatpump:

- 485A+ (heatpump) to „black heatpump“ in V2 cabinet
- 485B- (heatpump) to „blue heatpump“ in V2 cabinet

For the SG-ready heat pumps and P13 and P17 horizontal, you can use a two-core wire (max 0,75mm²). For the heat pumps with a small PCB, you need cable 7021825 to connect directly on the PCB. Only the black and blue cables are used (it is ok to cut off the green and brown one, but be sure they don't touch each other).



DOWNLOAD THE APP

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.aio>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Sign up (new user) or sign in (existing user) and ask sales to activate the installer account if it is new. Once activated, open the app and add your controller and devices.

Open the app and add controller and devices.

NorsupOne V.2

Transfer ownership

When ready, hand over the ownership to the end-user (press and hold controller name).



We advise the installer to request access to the end-user.

This can be done by pressing and holding the controller name and following the instructions.

The end-user needs to download the app and sign-up as end-user. Send the email address of the end-user to sales via the Teams Channel and request activation.

FAVOURABLE CONDITIONS

PH under 7.8
Salt between 1.5 and 4 gr/ltr
Temp over 16 °C

Adjusting the correction factor, (PH-) default 37%, can be done on the Salt chlorinator unit itself.



Go to menu and scroll down to Ph regulation. Press ok and scroll down to Rate Acid.

Press ok and change the value. Press ok to confirm.



WHEN USING A STARWAY AUTOMATIC BACKWASH VALVE

Connection pipes:

1. To filter
2. From filter
3. Waste
4. From pool pump
5. To pool

Connection wire:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT

EN

NL

DE

FR

SE

DA

ES

PL

NorsupOne V.2

(Raadpleeg ook de lijst aan de binnenkant van de kast)

SLUIT ALLE HARDWARE AAN

Voor de aansluiting in de warmtepomp:

- Verbind 485A+ (warmtepomp) met „black heatpump“ in de V2-kast
- Verbind 485B- (warmtepomp) met „blue heatpump“ in de V2-kast

Voor de SG-ready warmtepompen en P13 en P17 horizontaal modellen, wordt geadviseerd om een twee-aderige draad (maximaal 0,75mm²) te gebruiken. Voor de warmtepompen met een compacte printplaat is kabel 7021825 vereist om rechtstreeks op de printplaat aan te sluiten. Alleen de zwarte en blauwe draden dienen te worden gebruikt. Het is toegestaan om de groene en bruine draden af te knippen, maar zorg ervoor dat ze elkaar niet raken.



DOWNLOAD DE APP

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.aio>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Meld u aan (nieuwe gebruiker) of log in (bestaande gebruiker) en vraag de verkoop om het installateursaccount te activeren als deze nieuw is. Daarna kunt u de applicatie openen en de controller en bijbehorende apparaten toevoegen.

NorsupOne V.2

Eigendom overdragen

Vervolgens draagt u het eigendom over aan de eindgebruiker, door de naam van de controller ingedrukt te houden.



Wij raden de installateur aan om toegang aan te vragen voor de eindgebruiker. Dit is mogelijk door de naam van de controller ingedrukt te houden en de instructies te volgen.

Daarnaast zal de eindgebruiker de app moeten downloaden en zich registreren als eindgebruiker. Gelieve ook dit e-mailadres via Teams te versturen en om activatie te verzoeken.

GEWENSTE WAARDES

PH	onder 7.8
Zout	tussen 1.5 en 4 gr/ltr
Temperatuur	boven 16 °C

Om de correctiefactor aan te passen (pH-), standaard 37%, moeten we dit op de zoutchlorinator zelf doen.



Navigeer naar het menu en scroll naar beneden naar de pH-regelingsoptie. Druk op OK en ga verder door naar beneden te scrollen naar de zuursnelheidsoptie.

Druk op OK en pas de waarde aan. Bevestig de wijzigingen door op OK te drukken.

BIJ GEBRUIK VAN EEN STARWAY AUTOMATISCHE TERUGSLAGKLEP:

Aansluiting buizen:

1. Naar filter
2. van filter
3. Afvoer
4. Van zwembadpomp
5. Naar zwembad

Aansluiting bedrading:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT



NorsupOne V.2

(Bitte beachten Sie auch die Liste auf der Innenseite des Boxes)

VERBINDEN SIE ALLE HARDWARE-KOMPONENTEN

Für die Verbindung in der Wärmepumpe:

- 485A+ (Wärmepumpe) mit „black heatpump“ in der V2-Box verbinden.
- 485B- (Wärmepumpe) mit „blue heatpump“ in der V2-Box verbinden.

Für die SG-fähigen Wärmepumpen sowie P13 und P17 horizontal können Sie ein Zweiadriges Kabel verwenden (maximal 0,75 mm²). Für die Wärmepumpen mit einer kleinen Leiterplatte benötigen Sie das Kabel 7021825, um es direkt an die Leiterplatte anzuschließen. Nur Schwarz und Blau werden verwendet (Es ist in Ordnung, das Grün und Braun abzuschneiden, aber stellen Sie sicher, dass sie sich nicht berühren).



LADEN SIE DIE APP HERUNTER

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.ai0>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Registrieren Sie sich (neuer Benutzer) oder melden Sie sich an (bestehender Benutzer) und bitten Sie den Vertrieb, das Installateurkonto zu aktivieren, wenn es neu ist. Öffnen Sie die App und fügen Sie Controller und Geräte hinzu.

NorsupOne V.2

Eigentum übertragen

Wenn Sie bereit sind, das Eigentum an den Endbenutzer zu übergeben, drücken und halten Sie den Namen des Controllers.



Wir empfehlen dem Installateur, den Zugang zum Endbenutzer anzufordern. Dies ist möglich, indem Sie den Namen des Controllers drücken und halten und den Anweisungen folgen.

Der Endbenutzer muss außerdem die App herunterladen und sich als Endbenutzer registrieren. Senden Sie auch diese E-Mail-Adresse über Teams und bitten Sie darum, sie zu aktivieren.

GÜNSTIGE BEDINGUNGEN

PH	unter 7.8
Salzgehalt	zwischen 1,5 und 4 g/l
Temperatur	über 16 °C

Um den Korrekturfaktor (PH-) anzupassen (Standardwert 37%), müssen wir dies direkt an der Salzelektrolyseeinheit vornehmen.



Gehen Sie zum Menü und scrollen Sie nach unten zur PH-Regelung. Drücken Sie OK und scrollen Sie nach unten zu Rate Acid.

Drücken Sie OK und ändern Sie den Wert. Drücken Sie OK, um zu bestätigen.



BEI VERWENDUNG EINES STARWAY AUTOMATISCHEN RÜCKSPÜLVENTILS

Verbindungsrohre:

1. Zum Filter
2. Vom Filter
3. Abwässer
4. Von der Schwimmbadpumpe
5. Zum Schwimmbecken

Anschlusskabel:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT

NorsupOne V.2

(Veuillez également consulter la liste figurant à l'intérieur de la boîte)

CONNECTEZ TOUT LE MATÉRIEL

Pour la connexion dans la pompe à chaleur :

- 485A+ (pompe à chaleur) à „black heatpump“ dans la boîte V2
- 485B- (pompe à chaleur) à „blue heatpump“ dans la boîte V2

Pour les pompes à chaleur SG-ready et les modèles P13 et P17 horizontaux, vous pouvez utiliser un câble à deux conducteurs (max 0,75 mm²). Pour les pompes à chaleur avec une petite carte PCB, vous avez besoin du câble 7021825 pour vous connecter directement sur la PCB. Seuls les fils noir et bleu sont utilisés (il est acceptable de couper les fils vert et marron, mais assurez-vous qu'ils ne se touchent pas).



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.ao>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Inscrivez-vous (nouvel utilisateur) ou connectez-vous (utilisateur existant) et demandez au service commercial d'activer le compte installateur s'il est nouveau. Ouvrez l'application et ajoutez le contrôleur et les appareils.

NorsupOne V.2

Transférer la propriété

Lorsque vous êtes prêt, transférez la propriété à l'utilisateur final (appuyez longuement sur le nom du contrôleur).



Nous conseillons à l'installateur de demander l'accès à l'utilisateur final. Cela est possible en appuyant longuement sur le nom du contrôleur et en suivant les instructions.

L'utilisateur final doit également télécharger l'application et s'inscrire en tant qu'utilisateur final. Envoyez également cette adresse e-mail via Teams et demandez à l'activer.

CONDITIONS FAVORABLES

PH inférieur à 7,8
Sel entre 1,5 et 4 g/l
Température supérieure à 16 °C

Pour ajuster le facteur de correction (pH-) par défaut à 37 % :

Cela doit être fait sur l'unité de chloration au sel elle-même.



Accédez au menu et faites défiler jusqu'à la régulation du pH. Appuyez sur OK et faites défiler jusqu'à Taux d'acide.

Appuyez sur OK et modifiez la valeur. Appuyez sur OK pour confirmer.

EN CAS D'UTILISATION D'UNE VANNE DE LAVAGE À CONTRE-COURANT AUTOMATIQUE STARWAY :

Tuyaux de raccordement :

1. Vers le filtre
2. Du filtre
3. Déchets
4. De la pompe de la piscine
5. Vers la piscine

Fil de connexion :

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT



NorsupOne V.2

(Se även listan på insidan av lådan)

ANSLUT ALL HÅRDVARA

För anslutningen i värmepumpen:

- 485A+ (värmepump) till „black heatpump“ i V2-lådan.
- 485B- (värmepump) till „blue heatpump“ i V2-lådan.

För SG-klara värmepumpar och P13 och P17 horisontella kan du använda en tvåkärnig tråd (max 0,75mm²).

För värmepumpar med en liten kretskort behöver du kabel 7021825 för att ansluta direkt till kretskortet. Endast svart och blå används (Det är ok att klippa av grönt och brunt, men se till att de inte rör varandra).



LADDA NER APPEN

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.aio>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Registrera dig (ny användare) eller logga in (befintlig användare) och be försäljningen att aktivera installatörskontot om det är nytt. Öppna appen och lägg till kontrollenhet och enheter.

NorsupOne V.2

Överlåta ägande

När du är redo, överlämna ägandeskapet till slutanvändaren (tryck och håll inne kontrollernamnet)



Vi rekommenderar att installatören begär åtkomst till slutanvändaren. Det är möjligt att trycka och hålla inne kontrollernamnet och följa instruktionerna.

Slutanvändaren måste också ladda ner appen och registrera sig som slutanvändare. Skicka också denna e-postadress via teams och be om att aktivera den.

FÖRDELAKTIGA FÖRHÅLLANDEN

PH under 7,8
Salt mellan 1,5 och 4 gr/l
Temperatur över 16 °C

För att justera korrektionsfaktorn (PH-) standard 37%. Det här måste vi göra på saltklorinatornheten själv.



Gå till menyn och bläddra ner till Ph-reglering. Tryck OK och bläddra ner till Rate Acid.

Tryck OK och ändra värdet.
Tryck OK för att bekräfta.

Vi rekommenderar att installatören begär åtkomst till slutanvändaren. Det är möjligt att trycka och hålla inne kontrollernamnet och följa instruktionerna.

Slutanvändaren måste också ladda ner appen och registrera sig som slutanvändare. Skicka också denna e-postadress via teams och be om att aktivera den.



VID ANVÄNDNING AV EN AUTOMATISK BACKSPOLNINGSVENTIL FRÅN STARWAY:

Anslutningsrör:

1. Till filter
2. Från filter
3. Avloppsvatten
4. Från poolens pump
5. Till poolen

Anslutningsledning:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT

NorsupOne V.2

(Se også listen på indersiden af boksen)

TILSLUT AL HARDWARE

Tilslutning til varmepumpe:

- Forbind 485A+ (varmepumpe) med „black heatpump“ i V2-boksen
- Forbind 485B- (varmepumpe) med „blue heatpump“ i V2-boksen

For SG-ready varmepumper og P13 og P17 horisontalt kan du bruge et to-leder kabel (max 0,75 mm²). For varmepumper med et lille printkort (PCB) har du brug for kabel 7021825 for at tilslutte direkte til PCB. Kun de sorte og blå ledninger bruges (det er tilladt at klippe de grønne og brune ledninger af, men sørg for, at de ikke rører hinanden).



DOWNLOAD APPEN

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouprtrade.aio>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Tilmeld dig (ny bruger) eller log ind (eksisterende bruger) og bed salg om at aktivere installatørkontoen, hvis den er ny. Åbn appen og tilføj controlleren og enhederne.

NorsupOne V.2

Overdrage ejerskab

Når du er færdig, overdrager ejerskabet til slutbrugeren (tryk og hold controllerens navn nede).



Vi anbefaler, at installatøren anmoder om adgang til slutbrugeren. Dette kan gøres ved at trykke og holde controllerens navn nede og følge instruktionerne.

Slutbrugeren skal også downloade appen og registrere sig som slutbruger. Send også denne e-mailadresse via Teams og anmod om aktivering.

GUNSTIGE FORHOLD

PH	under 7,8
Salt	mellem 1,5 og 4 g/l
Temperatur	over 16 °C

Justering af korrektionsfaktoren (pH.) standard 37% - dette skal gøres på selve saltklorinatoren.



Gå til menuen og rul ned til pH-kontrol. Tryk på OK og rul ned til syrehastighed.

Tryk på OK for at ændre værdien.
Tryk på OK for at bekræfte.

VED BRUG AF EN STARWAY AUTOMATISK RETURSKYLLEVENTIL:

Tilslutningsrør:

1. Til filter
2. Fra filter
3. Spildevand
4. Fra poolens pumpe
5. Til poolen

Tilslutningsledning:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT



NorsupOne V.2

(Consulte también la lista que figura en el interior de la caja)

Para la conexión en la bomba de calor:

- Conecta 485A+ (bomba de calor) con „black heatpump“ en la caja V2.
- Conecta 485B- (bomba de calor) con „blue heatpump“ en la caja V2.

Para las bombas de calor SG-ready, P13 y P17 horizontales, puedes usar un cable de dos hilos (máx. 0,75 mm²). Para las bombas de calor con una pequeña placa de circuito impreso (PCB), necesitas el cable 7021825 para conectar directamente al PCB. Solo se utilizan los cables negro y azul (está permitido cortar los cables verde y marrón, pero asegúrate de que no se toquen).



DESCARGA LA APLICACIÓN

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouprtrade.ao>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>

Regístrese (usuario nuevo) o inicie sesión (usuario existente) y solicite a ventas que activen la cuenta del instalador si es nueva. Abra la aplicación y añada el controlador y los dispositivos.



Google Play Store



Apple Appstore

NorsupOne V.2

Transferir propiedad

Cuando termines, transfiere la propiedad al usuario final (mantén presionado el nombre del controlador).



Recomendamos que el instalador solicite acceso para el usuario final. Esto se puede hacer manteniendo presionado el nombre del controlador y siguiendo las instrucciones.

El usuario final también debe descargar la aplicación y registrarse como usuario final. Envía también este correo electrónico a través de Teams y solicita que se active.

CONDICIONES FAVORABLES

PH por debajo de 7,8
Sal entre 1,5 y 4 g/l
Temperatura superior a 16 °C

Para ajustar el factor de corrección (pH-) estándar al 37%, debemos hacerlo en el propio clorador de sal.



Ve al menú y desplázate hacia abajo hasta el control de pH. Presiona OK y desplázate hacia abajo hasta la velocidad del ácido.

Presiona OK y cambia el valor.
Presiona OK para confirmar.



CUANDO SE UTILIZA UNA VÁLVULA DE RETROLAVADO AUTOMÁTICO STARWAY:

Tubos de conexión:

1. Al filtro
2. Del filtro
3. Aguas residuales
4. De la bomba de la piscina
5. A la piscina

Cable de conexión:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT

NorsupOne V.2

(Należy również zapoznać się z listą znajdującą się wewnątrz skrzynki)

PODŁĄCZ CAŁY SPRZĘT

Do podłączenie w pomie ciepła:

- Podłącz 485A+ (pompa ciepła) do „black heatpump” w skrzynce V2.
- Podłącz 485B- (pompa ciepła) do „blue heatpump” w skrzynce V2.

Dla pomp ciepła SG-ready oraz poziomych modeli P13 i P17 można użyć dwużyłowego przewodu (maks. 0,75mm²). Dla pomp ciepła z małą płytką PCB potrzebny jest kabel 7021825 do bezpośredniego podłączenia do płytki PCB. Używane są tylko przewody czarny i niebieski (można odciąć zielony i brązowy, ale należy upewnić się, że nie dotykają się wzajemnie).



POBIERZ APLIKACJĘ

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megagrouptrade.aio>

Apple: <https://apps.apple.com/nl/app/norsupone-all-in-one/id1664752986>



Google Play Store



Apple Appstore

Zarejestruj się (nowy użytkownik) lub zaloguj się (istniejący użytkownik) i poproś sprzedawcę o aktywację konta instalatora, jeśli jest nowe. Otwórz aplikację i dodaj kontroler oraz urządzenia.

NorsupOne V.2

Przeniesie własność

Po zakończeniu przekaż własność użytkownikowi końcowemu (naciśnij i przytrzymaj nazwę kontrolera).



Zalecamy instalatorowi poproszenie o dostęp do użytkownika końcowego. Można to zrobić, naciskając i przytrzymując nazwę kontrolera i postępując zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik końcowy musi także pobrać aplikację i zarejestrować się jako użytkownik końcowy. Wyślij także ten adres e-mail za pośrednictwem Teams i poproś o jego aktywację.

KORZYŚCI

PH poniżej 7,8
Sól między 1,5 a 4 g/l
Temperatura powyżej 16 °C

Aby dostosować współczynnik korekty (PH-), domyślnie 37%. Musimy to zrobić na jednostce chlorowania solą.



Przejdź do menu i przewiń w dół do regulacji pH. Naciśnij OK i przewiń w dół do „Rate Acid”.

Naciśnij OK i zmień wartość. Naciśnij OK, aby potwierdzić.



W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z AUTOMATYCZNEGO ZAWORU PŁUKANIA WSTECZNEGO STARWAY

Rury połączeniowe:

1. Do filtra
2. Od filtra
3. Ścieki
4. Z pompy basenowej
5. Do basenu

Przewód połączeniowy:

1. 24 VDC+
2. 24 VDC-
3. AUX 1 IN
4. AUX 1 OUT




NORSUP
BRINGING WATER TO THE NEXT LEVEL